Форма № КБ-6

Найменування і адреса будівництва - Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі
Найменування об'єкту - Котельня
Замовник -
Шифр об'єкту - Контракт № від р. Кошторисна вартість тис. грн.
Будівельний об'єм

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
за квітень 2012 р.

№ п/п	Найменування локальних кошторисів, конструктивних елементів, робіт, витрат	Шифр і номер позиції, нормативу	Одиниця виміру	Вартість одиниці за кошторисом, грн.	Кількість / Вартість: Всього по кошторису	Залишок на початок року	Фактично виконано: За звітний період	З початку року	З початку будівництва	Залишок по кошторису
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
	Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи									
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	Е46-40-4	100м2	526,29	1,8 947	1,8 947	1,8 947	1,8 947	1,8 947	- -
2	Розбирання крокв із пиломатеріалів	Е46-39-4	100м2	1524,49	1,8 2744	1,8 2744	1,8 2744	1,8 2744	1,8 2744	- -
3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	Е46-27-3	м3	615,78	0,9 554	0,9 554	0,9 554	0,9 554	0,9 554	- -
4	Розбирання цегляних стін	Е46-34-4	м3	381,07	9,6 3658	9,6 3658	9,6 3658	9,6 3658	9,6 3658	- -
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	Е46-44-3	100м2	3397,80	0,035 119	0,035 119	0,035 119	0,035 119	0,035 119	- -
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	Е46-44-2	100м2	5489,04	0,0225 124	0,0225 124	0,0225 124	0,0225 124	0,0225 124	- -
7	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1	Е1-164-1	100м3	3962,25	0,18 713	0,18 713	0,18 713	0,18 713	0,18 713	- -
8	Розробка грунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група грунтів 1	Е1-169-1	100м3	3019,87	0,06 181	0,06 181	0,06 181	0,06 181	0,06 181	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
9	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1	Е1-17-13	1000м3	8864,09	0,016 142	0,016 142	0,016 142	0,016 142	0,016 142	- -
10	Перевезення грунту до 1 км	С311-1	т	5,53	26,4 146	26,4 146	26,4 146	26,4 146	26,4 146	- -
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	Е8-3-1	м3	193,24	1,44 278	1,44 278	1,44 278	1,44 278	1,44 278	- -
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	Е8-4-7	100м2	2463,64	0,004 10	0,004 10	0,004 10	0,004 10	0,004 10	- -
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	Е8-4-3	100м2	6278,00	0,0116 73	0,0116 73	0,0116 73	0,0116 73	0,0116 73	- -
14	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	Е6-1-20	100м3	76304,07	0,0201 1534	0,0201 1534	0,0201 1534	0,0201 1534	0,0201 1534	- -
15	Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	Е7-1-5	100шт	13771,40	0,02 275	0,02 275	0,02 275	0,02 275	0,02 275	- -
16	Блоки фундаментні (башмаки) залізобетонні під колони сільськогосподарських будівель марки 1Ф12.9-2 ГОСТ 24022-80(Ф13)	К581121-662 варіант 1	шт	616,98	2 1234	2 1234	2 1234	2 1234	2 1234	- -
17	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	Е6-1-13	100м3	88412,73	0,0002 18	0,0002 18	0,0002 18	0,0002 18	0,0002 18	- -
18	Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 2 т	Е7-5-2	100шт	42105,61	0,02 842	0,02 842	0,02 842	0,02 842	0,02 842	- -
19	Колони залізобетонні для сільськогосподарських виробничих будівель, серія 1.823.1-2 марки 2К57.3-2(Ф78)	К582121-6369 варіант 1	шт	1338,04	2 2676	2 2676	2 2676	2 2676	2 2676	- -
20	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,306 184	0,306 184	0,306 184	0,306 184	0,306 184	- -
21	Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок прогоном до 6 м, масою до 3 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м	Е7-12-1	100шт	50272,02	0,01 503	0,01 503	0,01 503	0,01 503	0,01 503	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
22	Балки кроквяні з/б марки 1БСТ6-3А4Т серія 1.462.1-10/80 вип.1(Ф306)	К582211-Г003 варіант 1	шт	1137,88	1 1138	1 1138	1 1138	1 1138	1 1138	- -
23	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,1 60	0,1 60	0,1 60	0,1 60	0,1 60	- -
24	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	С147-33	100кг	1154,79	0,096 111	0,096 111	0,096 111	0,096 111	0,096 111	- -
25	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,096 58	0,096 58	0,096 58	0,096 58	0,096 58	- -
26	Укладання перемичок масою до 0,3 т	Е7-44-10	100шт	1898,12	0,02 38	0,02 38	0,02 38	0,02 38	0,02 38	- -
27	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	Е7-11-1	100шт	7470,44	0,02 149	0,02 149	0,02 149	0,02 149	0,02 149	- -
28	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	К582821-577 варіант 1	шт	59,45	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	- -
29	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	К582821-605 варіант 1	шт	470,06	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	- -
30	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	Е7-53-11	100шт	5439,24	0,18 979	0,18 979	0,18 979	0,18 979	0,18 979	- -
31	Подушки опорні марки ОП4-4, серія 1.869.1-1(Ф316)	К581321-33 варіант 1	шт	74,72	18 1345	18 1345	18 1345	18 1345	18 1345	- -
32	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,6156 371	0,6156 371	0,6156 371	0,6156 371	0,6156 371	- -
33	Монтаж прогонів із швелеру	Е9-25-1	т	1065,74	0,17 181	0,17 181	0,17 181	0,17 181	0,17 181	- -
34	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	С121-623	т	11459,53	0,17 1948	0,17 1948	0,17 1948	0,17 1948	0,17 1948	- -
35	Монтаж металевого стояка для насадки колон	Е9-17-1	т	1025,97	0,03 31	0,03 31	0,03 31	0,03 31	0,03 31	- -
36	Колони одновіткові крайнього ряду, маса 1 п.м до 0,075 т	С121-600	т	11413,09	0,03 342	0,03 342	0,03 342	0,03 342	0,03 342	- -
37	Монтаж опорного листу	Е9-53-2	т	1881,92	0,002 4	0,002 4	0,002 4	0,002 4	0,002 4	- -
38	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т	С121-635	т	18113,87	0,0023 42	0,0023 42	0,0023 42	0,0023 42	0,0023 42	- -
39	Олійне фарбування металоконструкцій	Е15-172-4	100м2	2772,03	0,07 194	0,07 194	0,07 194	0,07 194	0,07 194	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
40	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	Е46-31-1	100м	898,84	0,09 81	0,09 81	0,09 81	0,09 81	0,09 81	- -
41	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	Е8-15-3	м3	573,74	16,5 9467	16,5 9467	16,5 9467	16,5 9467	16,5 9467	- -
42	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м [парапет]	Е8-15-3	м3	573,74	3,24 1859	3,24 1859	3,24 1859	3,24 1859	3,24 1859	- -
43	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	Е8-6-7	м3	550,03	1,8 990	1,8 990	1,8 990	1,8 990	1,8 990	- -
44	Укладання перемичок масою до 0,3 т	Е7-44-10	100шт	1898,12	0,06 114	0,06 114	0,06 114	0,06 114	0,06 114	- -
45	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	Е7-11-1	100шт	7470,44	0,02 149	0,02 149	0,02 149	0,02 149	0,02 149	- -
46	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	К582821-567 варіант 1	шт	64,43	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	- -
47	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	К582821-613 варіант 1	шт	249,81	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	- -
48	Установлення металевих стрижнів в цегляній кладці	Е6-11-7	т	18423,98	0,01 184	0,01 184	0,01 184	0,01 184	0,01 184	- -
49	Укладка перемичок із швелерів	Е6-11-7	т	18423,98	0,07 1290	0,07 1290	0,07 1290	0,07 1290	0,07 1290	- -
50	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	Е8-35-1	100м2 вп	2556,57	1,2 3068	1,2 3068	1,2 3068	1,2 3068	1,2 3068	- -
51	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	Е7-13-1	100шт	23647,88	0,14 3311	0,14 3311	0,14 3311	0,14 3311	0,14 3311	- -
52	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-2А4, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314) серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314)	К584111-13 варіант 1	шт	926,74	7 6487	7 6487	7 6487	7 6487	7 6487	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
53	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-3А4-Х, серія1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314) серія1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314)	К584111-16 варіант 1	шт	1009,17	4 / 4037	4 / 4037	4 / 4037	4 / 4037	4 / 4037	- / -
54	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6-3А4-4Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314) серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314)	К584111-40 варіант 1	шт	1388,69	1 / 1389	1 / 1389	1 / 1389	1 / 1389	1 / 1389	- / -
55	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6=3А4-7Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314) серія 1.465.1-7/84 вип.0,1(Ф314)	К584111-64 варіант 1	шт	1390,10	2 / 2780	2 / 2780	2 / 2780	2 / 2780	2 / 2780	- / -
56	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,78 / 470	0,78 / 470	0,78 / 470	0,78 / 470	0,78 / 470	- / -
57	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м	Е7-14-11	100шт	13519,19	0,03 / 406	0,03 / 406	0,03 / 406	0,03 / 406	0,03 / 406	- / -
58	Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ4А-1 серія 1.494-24 вип. 1(Ф39)	К589321-1 варіант 1	шт	197,95	1 / 198	1 / 198	1 / 198	1 / 198	1 / 198	- / -
59	Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ7А-1 серія 1.494-24 вип. 1(Ф39)	К589321-3 варіант 1	шт	291,54	2 / 583	2 / 583	2 / 583	2 / 583	2 / 583	- / -
60	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,174 / 105	0,174 / 105	0,174 / 105	0,174 / 105	0,174 / 105	- / -
61	Установлення анкерів	Е7-20-1	т	15967,38	0,001 / 16	0,001 / 16	0,001 / 16	0,001 / 16	0,001 / 16	- / -
62	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,0097 / 6	0,0097 / 6	0,0097 / 6	0,0097 / 6	0,0097 / 6	- / -
63	Монтаж прогону із швелеру	Е9-25-1	т	1065,74	0,04 / 43	0,04 / 43	0,04 / 43	0,04 / 43	0,04 / 43	- / -
64	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	С121-623	т	11459,53	0,04 / 458	0,04 / 458	0,04 / 458	0,04 / 458	0,04 / 458	- / -
65	Олійне фарбування металоконструкцій	Е15-172-4	100м2	2772,03	0,013 / 36	0,013 / 36	0,013 / 36	0,013 / 36	0,013 / 36	- / -
66	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	Е34-53-1	10м2	7553,03	0,48 / 3625	0,48 / 3625	0,48 / 3625	0,48 / 3625	0,48 / 3625	- / -
67	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	Е12-20-1	100м2	2535,39	0,048 / 122	0,048 / 122	0,048 / 122	0,048 / 122	0,048 / 122	- / -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
68	Утеплення покриття матами з базальтового волокна	Е12-18-3	100м2	2776,71	0,048 133	0,048 133	0,048 133	0,048 133	0,048 133	- -
69	Мати з базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	С114-35	т	46741,27	0,042 1963	0,042 1963	0,042 1963	0,042 1963	0,042 1963	- -
70	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	Е12-20-1	100м2	2535,39	1,2 3042	1,2 3042	1,2 3042	1,2 3042	1,2 3042	- -
71	Утеплення покриттів керамзитом	Е12-19-2	м3	371,34	12 4456	12 4456	12 4456	12 4456	12 4456	- -
72	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних товщиною 15 мм	Е12-22-1-А	100м2	2045,12	1,2 2454	1,2 2454	1,2 2454	1,2 2454	1,2 2454	- -
73	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних на кожний 1 мм зміни товщини	Е12-22-2-А к=10	100м2	58,17	12 698	12 698	12 698	12 698	12 698	- -
74	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	Е12-1-2	100м2	7348,19	1,3 9553	1,3 9553	1,3 9553	1,3 9553	1,3 9553	- -
75	Пробивання отворів в плиті П-3	Е46-30-5	100шт	3298,43	0,04 132	0,04 132	0,04 132	0,04 132	0,04 132	- -
76	Улаштування каркасу легкоскидаємої покрівлі	Е9-1-1	т	1896,63	0,01 19	0,01 19	0,01 19	0,01 19	0,01 19	- -
77	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т	С121-635	т	18113,87	0,01 181	0,01 181	0,01 181	0,01 181	0,01 181	- -
78	Дротяна арматура Вр-І, діаметр 5 мм	С147-26-5	100кг	1120,64	0,588 659	0,588 659	0,588 659	0,588 659	0,588 659	- -
79	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,7052 425	0,7052 425	0,7052 425	0,7052 425	0,7052 425	- -
80	Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням	Е12-10-1	100м2	6692,80	0,44 2945	0,44 2945	0,44 2945	0,44 2945	0,44 2945	- -
81	Засипання хвиль пінопластовим дрібняком	Е26-33-2	м3	611,25	1,32 807	1,32 807	1,32 807	1,32 807	1,32 807	- -
82	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	С114-97	м3	542,23	1,32 716	1,32 716	1,32 716	1,32 716	1,32 716	- -
83	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	Е26-33-2	м3	611,25	2,2 1345	2,2 1345	2,2 1345	2,2 1345	2,2 1345	- -
84	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	С114-97	м3	542,23	2,2 1193	2,2 1193	2,2 1193	2,2 1193	2,2 1193	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
85	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	Е12-1-2	100м2	7348,19	0,44 3233	0,44 3233	0,44 3233	0,44 3233	0,44 3233	- -
86	Установлення елементів каркаса з брусів	Е10-5-1	м3	3298,10	0,28 923	0,28 923	0,28 923	0,28 923	0,28 923	- -
87	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	Е10-55-1	10м3	1045,35	0,028 29	0,028 29	0,028 29	0,028 29	0,028 29	- -
88	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	С1113-5	т	2826,10	0,002 6	0,002 6	0,002 6	0,002 6	0,002 6	- -
89	Додатковий шар руберойду	Е12-20-1	100м2	2535,39	0,065 165	0,065 165	0,065 165	0,065 165	0,065 165	- -
90	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	Е12-15-1	100м2	14034,75	0,14 1965	0,14 1965	0,14 1965	0,14 1965	0,14 1965	- -
91	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 3, 5 (М 50), крупність заповнювача 10-20мм	Е6-22-9	100м3	101595,25	0,013 1321	0,013 1321	0,013 1321	0,013 1321	0,013 1321	- -
92	Улаштування витяжних вентиляційних шахт з індивідуальним ручним відкриванням клапана в будівлях з суміщеним покриттям, внутрішній переріз шахт 200х200 мм	Е14-15-1	100м2	65352,41	0,016 1046	0,016 1046	0,016 1046	0,016 1046	0,016 1046	- -
93	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	Е10-18-1	100м2	11422,74	0,0171 195	0,0171 195	0,0171 195	0,0171 195	0,0171 195	- -
94	Блоки віконні зі спареними стулками марки ОС12-15В ГОСТ 11214-86 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)	К536132-С026 варіант 2	шт	1038,41	1 1038	1 1038	1 1038	1 1038	1 1038	- -
95	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, двостулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	С111-944	комплект	36,04	1 36	1 36	1 36	1 36	1 36	- -
96	Скління дерев'яних вікон зі спареними рамами склом віконним товщиною 2 мм (склом віконним товщиною 3 мм)	Е15-201-4	100м2	6122,31	0,0171 105	0,0171 105	0,0171 105	0,0171 105	0,0171 105	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
97	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування	Е15-165-7 к=2,5 коеф.до об'єму	100м2	1565,29	0,04275 67	0,04275 67	0,04275 67	0,04275 67	0,04275 67	- -
98	Установлення віконних блоків з одинарними і спареними рамами в кам'яних стінах промислових будівель при площі прорізу до 5 м2	Е10-19-1	100м2	9867,06	0,06336 625	0,06336 625	0,06336 625	0,06336 625	0,06336 625	- -
99	Блоки віконні дерев'яні для промислових і сільськогосподарських будівель марки ПНО18-18.1 ГОСТ 12506-81 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)	К536134-400 варіант 2	шт	983,75	2 1968	2 1968	2 1968	2 1968	2 1968	- -
100	Скління дерев'яних рам промислових будівель, установлених в коробки, склом віконним товщиною 3 мм (одинарної конструкції)	Е15-207-1	100м2	6046,90	0,06336 383	0,06336 383	0,06336 383	0,06336 383	0,06336 383	- -
101	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування площею до 4 м2 одинарної конструкції	Е15-165-7 к=2,1 коеф. до об'єму	100м2	1565,29	0,133056 208	0,133056 208	0,133056 208	0,133056 208	0,133056 208	- -
102	Фрамуга ФН09-09	Е10-18-1	100м2	11447,48	0,0093 106	0,0093 106	0,0093 106	0,0093 106	0,0093 106	- -
103	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із роздільними стулками одностулчасті, ОР 12-9В, площа 1,01 м2	С123-57 прим.	м2	658,63	0,93 613	0,93 613	0,93 613	0,93 613	0,93 613	- -
104	Пристрій фрамуговий з вертикальною тягою сталевою, покритий білою емаллю	С111-954	шт	388,69	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	- -
105	Скління дерев'яних вікон з одинарними рамами склом віконним товщиною 2 мм	Е15-201-3	100м2	2429,99	0,0093 23	0,0093 23	0,0093 23	0,0093 23	0,0093 23	- -
106	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних заповнень віконних прорізів	Е15-165-5	100м2	5446,24	0,0093 51	0,0093 51	0,0093 51	0,0093 51	0,0093 51	- -
107	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	Е10-26-1	100м2	7506,48	0,02052 154	0,02052 154	0,02052 154	0,02052 154	0,02052 154	- -
108	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	Е10-33-1	100м2	1601,34	0,02052 33	0,02052 33	0,02052 33	0,02052 33	0,02052 33	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
109	Блоки дверні дерев'яні марки ДНГ21-10 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)	К536111-2 варіант 2	шт	1260,69	1 1261	1 1261	1 1261	1 1261	1 1261	- -
110	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	С111-887	комплект	236,57	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	- -
111	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі)	Е15-165-6 к=2,4	100м2	1075,51	0,049248 53	0,049248 53	0,049248 53	0,049248 53	0,049248 53	- -
112	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	Е10-26-2	100м2	6244,26	0,03049 190	0,03049 190	0,03049 190	0,03049 190	0,03049 190	- -
113	Блоки дверні дерев'яні марки ДВГ21-15 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)	К536111-11 варіант 2	шт	1608,83	1 1609	1 1609	1 1609	1 1609	1 1609	- -
114	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних	С111-890	комплект	174,96	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	- -
115	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі)	Е15-165-6 к=2,4	100м2	1075,51	0,073176 79	0,073176 79	0,073176 79	0,073176 79	0,073176 79	- -
116	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	Е11-2-9	м3	743,59	6,2 4610	6,2 4610	6,2 4610	6,2 4610	6,2 4610	- -
117	Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм	Е11-15-1	100м2	3277,95	0,827 2711	0,827 2711	0,827 2711	0,827 2711	0,827 2711	- -
118	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття	Е11-15-2	100м2	369,92	-0,827 -306	-0,827 -306	-0,827 -306	-0,827 -306	-0,827 -306	- -
119	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	Е11-15-7	100м2	2740,56	0,827 2266	0,827 2266	0,827 2266	0,827 2266	0,827 2266	- -
120	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	Е11-2-9	м3	743,59	1,11 825	1,11 825	1,11 825	1,11 825	1,11 825	- -
121	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником	Е11-27-3	100м2	12531,81	0,1444 1810	0,1444 1810	0,1444 1810	0,1444 1810	0,1444 1810	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
122	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	Е11-2-9	м3	743,59	0,4 297	0,4 297	0,4 297	0,4 297	0,4 297	- -
123	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар підлоги	Е13-37-1 тех.ч. п.1.3.2.3 к=0,8	м2	68,81	4,76 328	4,76 328	4,76 328	4,76 328	4,76 328	- -
124	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі підлоги	Е13-37-2 тех.ч. п.1.3.2.3 к=0,8	м2	32,39	4,76 154	4,76 154	4,76 154	4,76 154	4,76 154	- -
125	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником	Е11-27-3	100м2	12531,81	0,0476 597	0,0476 597	0,0476 597	0,0476 597	0,0476 597	- -
126	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	Е6-3-1	100м3	83718,92	0,003 251	0,003 251	0,003 251	0,003 251	0,003 251	- -
127	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону	Е15-152-2	100м2	177,58	0,0768 14	0,0768 14	0,0768 14	0,0768 14	0,0768 14	- -
128	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону у приміщеннях висотою від 4 до 8 м	Е15-152-2 тех.ч. п.1.3.19 к=1,1	100м2	193,57	2,5792 499	2,5792 499	2,5792 499	2,5792 499	2,5792 499	- -
129	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін	Е15-61-1	100м2	3602,51	0,0918 331	0,0918 331	0,0918 331	0,0918 331	0,0918 331	- -
130	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін у приміщеннях висотою більше 4 м із готових риштувань	Е15-61-1 тех.ч. п.1.3.10 к=0,9	100м2	3321,63	2,1462 7129	2,1462 7129	2,1462 7129	2,1462 7129	2,1462 7129	- -
131	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці	Е15-152-1	100м2	352,83	0,1128 40	0,1128 40	0,1128 40	0,1128 40	0,1128 40	- -
132	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці у приміщеннях висотою від 4 до 8 м	Е15-152-1 тех.ч. п.1.3.19 к=1,1	100м2	385,92	2,4802 957	2,4802 957	2,4802 957	2,4802 957	2,4802 957	- -
133	Просте фарбування стін кольором олійним розбіленим по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	Е15-163-8	100м2	1282,02	0,786 1008	0,786 1008	0,786 1008	0,786 1008	0,786 1008	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
134	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими	Е15-17-1	100м2	13780,86	0,096 1323	0,096 1323	0,096 1323	0,096 1323	0,096 1323	- -
135	Установлення й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	Е8-36-1	100м2 гп	3962,50	0,8844 3504	0,8844 3504	0,8844 3504	0,8844 3504	0,8844 3504	- -
136	Установлення кронштейнів КР1	Е20-30-1	100кг	653,53	0,222 145	0,222 145	0,222 145	0,222 145	0,222 145	- -
137	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	С1630-83	кг	3,86	22,2 86	22,2 86	22,2 86	22,2 86	22,2 86	- -
138	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	Е46-29-2	100шт	3455,02	0,04 138	0,04 138	0,04 138	0,04 138	0,04 138	- -
139	Закладання кронштейнів бетоном	Е6-16-4	100м3	98063,74	0,00056 55	0,00056 55	0,00056 55	0,00056 55	0,00056 55	- -
140	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	Е6-1-13	100м3	81400,23	0,004 326	0,004 326	0,004 326	0,004 326	0,004 326	- -
141	Монтаж площадки ПЛ-1	Е9-29-1	т	2635,44	0,18 474	0,18 474	0,18 474	0,18 474	0,18 474	- -
142	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	С121-650	т	19653,57	0,18 3538	0,18 3538	0,18 3538	0,18 3538	0,18 3538	- -
143	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	Е34-53-1	10м2	7553,03	0,084 634	0,084 634	0,084 634	0,084 634	0,084 634	- -
144	Установлення опор ОП-1, ОП-2	Е20-30-1	100кг	653,53	2,0325 1328	2,0325 1328	2,0325 1328	2,0325 1328	2,0325 1328	- -
145	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	С1630-83	кг	3,86	203,25 785	203,25 785	203,25 785	203,25 785	203,25 785	- -
146	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	Е15-172-4	100м2	2772,03	0,2 554	0,2 554	0,2 554	0,2 554	0,2 554	- -
147	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	Е6-3-1	100м3	86016,98	0,0798 6864	0,0798 6864	0,0798 6864	0,0798 6864	0,0798 6864	- -
148	Додаткові витрати на улаштування гнізд для анкерних болтів	Е6-3-7	100м3	2620,00	0,023 60	0,023 60	0,023 60	0,023 60	0,023 60	- -
149	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих бетонних шарів (днищє)	Е11-2-9	м3	719,20	0,13 93	0,13 93	0,13 93	0,13 93	0,13 93	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
150	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	Е6-13-1	100м3	73581,10	0,0047 346	0,0047 346	0,0047 346	0,0047 346	0,0047 346	- -
151	Обрамлення приямку та ходові скоби	Е6-11-7	т	18423,98	0,01 184	0,01 184	0,01 184	0,01 184	0,01 184	- -
152	Олійне фарбування металоконструкцій	Е15-172-4	100м2	2772,03	0,005 14	0,005 14	0,005 14	0,005 14	0,005 14	- -
153	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	Е34-53-1	10м2	7553,03	0,088 665	0,088 665	0,088 665	0,088 665	0,088 665	- -
154	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	Е46-29-1	100шт	2380,12	0,01 24	0,01 24	0,01 24	0,01 24	0,01 24	- -
155	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	Е8-4-7	100м2	2463,64	0,019 47	0,019 47	0,019 47	0,019 47	0,019 47	- -
156	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	Е6-33-3	100м3	134669,77	0,0152 2047	0,0152 2047	0,0152 2047	0,0152 2047	0,0152 2047	- -
157	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	Е8-4-7	100м2	2463,64	0,12 296	0,12 296	0,12 296	0,12 296	0,12 296	- -
158	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	Е7-61-1	100м3	39229,45	0,0077 302	0,0077 302	0,0077 302	0,0077 302	0,0077 302	- -
159	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ2-8, ЛУ2-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	К585821-Г290 варіант 1	шт	666,68	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	- -
160	Плити перекриття П3-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	К585521-П011 варіант 1	шт	46,91	20 938	20 938	20 938	20 938	20 938	- -
161	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	С147-39	100кг	602,85	0,016 10	0,016 10	0,016 10	0,016 10	0,016 10	- -
162	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 при об'ємі котлована до 300 мз/	Е1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	1000м3	6849,82	0,02328 159	0,02328 159	0,02328 159	0,02328 159	0,02328 159	- -
163	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	Е1-27-4	1000м3	1534,61	0,0196 30	0,0196 30	0,0196 30	0,0196 30	0,0196 30	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
164	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	Е1-134-1	100м3	821,91	0,196 161	0,196 161	0,196 161	0,196 161	0,196 161	- -
165	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 3,5 (М50) крупність заповнювача 20-40мм	Е11-2-9	м3	700,86	0,24 168	0,24 168	0,24 168	0,24 168	0,24 168	- -
166	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	Е7-31-2	100м3	39706,10	0,01365 542	0,01365 542	0,01365 542	0,01365 542	0,01365 542	- -
167	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	К585521-Л001 варіант 3	шт	109,58	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	- -
168	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 265 м3)	К585521-Л007 варіант 3	шт	517,71	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	- -
169	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	К585521-Л008 варіант 3	шт	709,88	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	- -
170	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	К585521-Л036 варіант 3	шт	755,78	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	- -
171	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	К585521-Л049 варіант 3	шт	969,91	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	- -
172	Скоби ходові	С111-1789	кг	8,14	4,92 40	4,92 40	4,92 40	4,92 40	4,92 40	- -
173	Установлення люка	Е23-24-1	шт	423,47	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	- -
174	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1	Е1-164-1	100м3	3962,25	0,0036 14	0,0036 14	0,0036 14	0,0036 14	0,0036 14	- -
175	Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см	Е27-56-1	100м2	5175,52	0,034 176	0,034 176	0,034 176	0,034 176	0,034 176	- -
176	На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати	Е27-56-2 коеф.до об'єму	100м2	364,20	-0,136 -50	-0,136 -50	-0,136 -50	-0,136 -50	-0,136 -50	- -
177	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	Е27-55-1	100м2	7360,16	0,034 250	0,034 250	0,034 250	0,034 250	0,034 250	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
178	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати	Е27-55-2 коеф.до об'єму	100м2	1196,25	-0,034 -41	-0,034 -41	-0,034 -41	-0,034 -41	-0,034 -41	- -
179	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	Е6-22-13	100м3	113175,82	0,0002 23	0,0002 23	0,0002 23	0,0002 23	0,0002 23	- -
180	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	С124-22	т	7682,99	0,004 31	0,004 31	0,004 31	0,004 31	0,004 31	- -
181	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	С124-1	т	7595,89	0,001 8	0,001 8	0,001 8	0,001 8	0,001 8	- -
182	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	Е6-13-1	100м3	80593,60	0,002 161	0,002 161	0,002 161	0,002 161	0,002 161	- -
183	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	Е8-4-7	100м2	2463,64	0,1003 247	0,1003 247	0,1003 247	0,1003 247	0,1003 247	- -
184	Торкретування поверхні з попереднім піскоструминним обробленням в ємкісних спорудах висотою до 4 м, при товщині шару до 20 мм	Е6-36-2	100м2	8950,00	0,078 698	0,078 698	0,078 698	0,078 698	0,078 698	- -
185	Залізнення поверхні	Е6-36-4	100м2	1136,39	0,078 89	0,078 89	0,078 89	0,078 89	0,078 89	- -
186	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	Е8-4-5	100м2	6354,66	0,009 57	0,009 57	0,009 57	0,009 57	0,009 57	- -
187	Улаштування захисної цегляної стінки	Е8-6-9	м3	610,07	0,37 226	0,37 226	0,37 226	0,37 226	0,37 226	- -
188	Установлення закладних деталей та кутів	Е6-11-8	т	13975,91	0,046 643	0,046 643	0,046 643	0,046 643	0,046 643	- -
189	Улаштування дощатої перегородки	Е10-11-2	100м2	12826,94	0,02 257	0,02 257	0,02 257	0,02 257	0,02 257	- -
190	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	Е10-55-1	10м3	1045,35	0,2 209	0,2 209	0,2 209	0,2 209	0,2 209	- -
191	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	С1113-5	т	2826,10	0,003 8	0,003 8	0,003 8	0,003 8	0,003 8	- -
192	Установлення сальників	Е22-33-5	т	61783,72	0,034 2101	0,034 2101	0,034 2101	0,034 2101	0,034 2101	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
	Локальний кошторис 2-1-2 на тепломеханічну частину									
1	Монтаж котлів водогрійних КВ-ГМ-2,5	М6-64-1	т	6835,21	9,06 61927	9,06 61927	9,06 61927	9,06 61927	9,06 61927	- -
3	Монтаж пальника газомазутного масою 0,07 т	М6-11-1	т	12312,73	0,106 1305	0,106 1305	0,106 1305	0,106 1305	0,106 1305	- -
5	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 7,56 МВт [6,5 Гкал/год]	М6-71-1	комплект	2238,12	2 4476	2 4476	2 4476	2 4476	2 4476	- -
6	Випробування на газову щільність водогрійних котлів П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 58,2 МВт [50 Гкал/год]	М6-72-3	комплект	17006,53	2 34013	2 34013	2 34013	2 34013	2 34013	- -
7	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,3 т	Е18-13-3	шт	1060,91	3 3183	3 3183	3 3183	3 3183	3 3183	- -
9	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	Е18-13-1	шт	707,97	2 1416	2 1416	2 1416	2 1416	2 1416	- -
11	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	5 372	5 372	5 372	5 372	5 372	- -
12	Водопідігрівачи вихідної води з двох секцій F=1,1х2 м2	М6-281-5	т	19357,48	0,11 2129	0,11 2129	0,11 2129	0,11 2129	0,11 2129	- -
15	Водопідігрівачі омагніченої води з чотирьох секцій	М6-281-5	т	19357,48	0,221 4278	0,221 4278	0,221 4278	0,221 4278	0,221 4278	- -
18	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	Е18-13-1	шт	707,97	2 1416	2 1416	2 1416	2 1416	2 1416	- -
19	Насос КМ20/18А	2301-1007 прим.	шт	1993,80	2 3988	2 3988	2 3988	2 3988	2 3988	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	- -
21	Монтаж підігрівника пароводяного продуктивністю 50 т/год	М6-281-1	т	19265,45	0,678 13062	0,678 13062	0,678 13062	0,678 13062	0,678 13062	- -
22	Водопідігрівачі парові ємні горизонтальні СТД N 2,5 3070, загальний об'єм 2,89 м3	С130-154	шт	6684,04	1 6684	1 6684	1 6684	1 6684	1 6684	- -
23	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	Е20-34-2	шт	472,63	0,297 140	0,297 140	0,297 140	0,297 140	0,297 140	- -
24	Агрегати опалювальні АПВ280/190, продуктивність за повітрям 18800 м3/г, теплоносій - пара, вода	С1630-1485 прим.	шт	10663,21	1 10663	1 10663	1 10663	1 10663	1 10663	- -
25	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	1 74	1 74	1 74	1 74	1 74	- -
26	Монтаж вентилятора дуттьового відцентрового однобічного всмоктування, маса до 0,15 т	М7-171-1	шт	1622,48	2 3245	2 3245	2 3245	2 3245	2 3245	- -
28	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	- -
29	Монтаж димососа однобічного всмоктування, маса 0,67 т	М7-186-1	шт	1308,65	2 2617	2 2617	2 2617	2 2617	2 2617	- -
31	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
32	Монтаж противонакіпного електромагнітного пристрою Т-20	М11-60-1	комплект	231,90	3 696	3 696	3 696	3 696	3 696	- -
34	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-802-3	10 шт	2207,75	0,1 221	0,1 221	0,1 221	0,1 221	0,1 221	- -
35	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	С1630-66	шт	451,20	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	- -
36	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	М12-802-2	10 шт	1452,37	0,6 871	0,6 871	0,6 871	0,6 871	0,6 871	- -
37	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	С1630-65	шт	307,12	6 1843	6 1843	6 1843	6 1843	6 1843	- -
38	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,2 321	0,2 321	0,2 321	0,2 321	0,2 321	- -
39	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-1497	шт	26,93	2 54	2 54	2 54	2 54	2 54	- -
40	Монтаж противонакіпного електромагнітного пристрою	М11-60-1	комплект	231,90	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	- -
42	Вентилі чавунні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-800-2	10 шт	2481,70	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	- -
43	Вентилі прохідні фланцеві 15ч14бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	С1630-249	шт	570,73	8 4566	8 4566	8 4566	8 4566	8 4566	- -
44	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (водомір ВТГ-50)	М11-350-3	шт	143,67	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	- -
45	Лічильники [водоміри] гарячої води ВТГ-50 турбінні	С1630-982	шт	844,17	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	- -
46	Монтаж клапана регулювального	М11-138-2	комплект	117,59	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	- -
48	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,1 160	0,1 160	0,1 160	0,1 160	0,1 160	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
49	Крани прохідні сальникові муфтові 11ч6бк II для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-1608	шт	67,88	1 68	1 68	1 68	1 68	1 68	- -
50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	М12-790-6	10 шт	4733,61	0,4 1893	0,4 1893	0,4 1893	0,4 1893	0,4 1893	- -
51	Засувка 30С42НЖ,ДУ200,РУ10	2307-11154 прим.	шт	8704,40	4 34818	4 34818	4 34818	4 34818	4 34818	- -
52	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	М12-802-2	10 шт	1452,37	2,8 4067	2,8 4067	2,8 4067	2,8 4067	2,8 4067	- -
53	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	С1630-65	шт	307,12	28 8599	28 8599	28 8599	28 8599	28 8599	- -
54	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-802-3	10 шт	2207,75	1,3 2870	1,3 2870	1,3 2870	1,3 2870	1,3 2870	- -
55	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	С1630-66	шт	451,20	13 5866	13 5866	13 5866	13 5866	13 5866	- -
56	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	М12-802-5	10 шт	3509,91	0,7 2457	0,7 2457	0,7 2457	0,7 2457	0,7 2457	- -
57	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	С1630-70	шт	1542,64	7 10798	7 10798	7 10798	7 10798	7 10798	- -
58	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	М12-802-4	10 шт	2982,09	0,8 2386	0,8 2386	0,8 2386	0,8 2386	0,8 2386	- -
59	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	С1630-69	шт	1008,25	8 8066	8 8066	8 8066	8 8066	8 8066	- -
60	Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні поворотні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-803-3	10 шт	2481,70	0,2 496	0,2 496	0,2 496	0,2 496	0,2 496	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
61	Клапан зворотний фланцевий 16КЧ9НЖ,ДУ80,РУ25	2307-10767	шт	327,84	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	- -
62	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	М12-790-6	10 шт	4733,61	0,3 1420	0,3 1420	0,3 1420	0,3 1420	0,3 1420	- -
63	Клапан зворотний 19С47НЖ, ДУ200;РУ40	2307-10849	шт	1255,21	3 3766	3 3766	3 3766	3 3766	3 3766	- -
64	Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні поворотні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	М12-803-2	10 шт	1460,83	0,5 730	0,5 730	0,5 730	0,5 730	0,5 730	- -
65	Клапани зворотні підйомні фланцеві для води, 16ч3р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	С1630-1582	шт	124,15	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	- -
66	Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні поворотні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	М12-803-2	10 шт	1460,83	0,8 1169	0,8 1169	0,8 1169	0,8 1169	0,8 1169	- -
67	Вентиль прохідний фланцевий15КЧ16П1,ДУ40;РУ25	2307-10418	шт	149,91	8 1199	8 1199	8 1199	8 1199	8 1199	- -
68	Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні поворотні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	М12-803-1	10 шт	1299,04	0,1 130	0,1 130	0,1 130	0,1 130	0,1 130	- -
69	Вентиль прохідний фланцевий15КЧ16П1,ДУ32;РУ25	2307-10417 прим.	шт	119,92	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	- -
70	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,6 962	0,6 962	0,6 962	0,6 962	0,6 962	- -
71	Вентилі прохідні муфтові 15кч18п1 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-230	шт	34,87	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	- -
72	Клапани чавунні регулюючі, редукційні пружинні, запобіжні одноважільні, запобіжні двоважільні фланцеві на умовний тиск 1,6-2,5 МПа [16-25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-805-3	10 шт	2620,56	0,3 786	0,3 786	0,3 786	0,3 786	0,3 786	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
73	Клапани запобіжні малопідйомні фланцеві одноважільні 17ч18бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	С1630-1415	шт	470,04	3 1410	3 1410	3 1410	3 1410	3 1410	- -
74	Установлення термометрів	М11-350-3	шт	143,67	9 1293	9 1293	9 1293	9 1293	9 1293	- -
76	Установлення манометрів	М11-350-3	шт	143,67	12 1724	12 1724	12 1724	12 1724	12 1724	- -
78	Монтаж табло лічильника тепла	М11-168-1	шт	323,55	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	- -
79	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір]	М11-350-5	шт	321,55	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322	- -
80	Монтаж температурних датчиків	М11-350-5	шт	321,55	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	- -
81	Лічильники [водоміри] холодної води, турбінні СТВ-150	С1630-1824	шт	2078,21	1 2078	1 2078	1 2078	1 2078	1 2078	- -
82	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	Е18-21-8	10шт	5375,53	0,1 538	0,1 538	0,1 538	0,1 538	0,1 538	- -
83	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	С1630-110	шт	316,44	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	- -
84	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	М11-350-5	шт	321,55	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	- -
85	Лічильники [водоміри] гарячої води ВТГ-100 турбінні	С1630-984	шт	1315,21	3 3946	3 3946	3 3946	3 3946	3 3946	- -
86	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [регулятор трт-40]	М11-350-3	шт	143,67	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
88	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	М11-350-2	шт	52,28	1 52	1 52	1 52	1 52	1 52	- -
89	Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	С1630-981	шт	940,68	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	- -
90	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	М11-350-5	шт	321,55	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	- -
91	Лічильники [водоміри] гарячої води ВТГ-100 турбінні	С1630-984	шт	1315,21	2 2630	2 2630	2 2630	2 2630	2 2630	- -
92	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	М11-350-3	шт	143,67	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	- -
93	Лічильники [водоміри] гарячої води ВТГ-50 турбінні	С1630-982	шт	844,17	1 844	1 844	1 844	1 844	1 844	- -
94	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	М11-138-1	комплект	75,38	1 75	1 75	1 75	1 75	1 75	- -
96	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,3 481	0,3 481	0,3 481	0,3 481	0,3 481	- -
97	Вентилі прохідні муфтові 15кч18п1 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	С1630-231	шт	41,00	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
98	Вентилі чавунні фланцеві на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-800-2	10 шт	2481,70	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	0,8 1985	- -
99	Вентилі прохідні фланцеві 15ч14бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	С1630-249	шт	570,73	8 4566	8 4566	8 4566	8 4566	8 4566	- -
100	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,8 1283	0,8 1283	0,8 1283	0,8 1283	0,8 1283	- -
101	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-1497	шт	26,93	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	- -
102	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-807-1	10 шт	1603,58	0,1 160	0,1 160	0,1 160	0,1 160	0,1 160	- -
103	Крани прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч6бк, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-651	шт	28,47	1 28	1 28	1 28	1 28	1 28	- -
104	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 219 мм	Е18-16-7	шт	2232,58	2 4465	2 4465	2 4465	2 4465	2 4465	- -
105	Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 159 мм	Е18-17-5	шт	239,10	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	- -
106	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-7 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	16880,36	0,022 371	0,022 371	0,022 371	0,022 371	0,022 371	- -
107	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки, 3,5 мм	С1535-27	т	19713,37	0,022 434	0,022 434	0,022 434	0,022 434	0,022 434	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
108	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 219 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-12 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	6378,75	2,016 12860	2,016 12860	2,016 12860	2,016 12860	2,016 12860	- -
109	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	С1535-70	т	13429,12	2,016 27073	2,016 27073	2,016 27073	2,016 27073	2,016 27073	- -
110	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-8 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	13906,65	0,496 6898	0,496 6898	0,496 6898	0,496 6898	0,496 6898	- -
111	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки, 3,5 мм	С1535-33	т	17921,01	0,496 8889	0,496 8889	0,496 8889	0,496 8889	0,496 8889	- -
112	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-6 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	22338,06	0,112 2502	0,112 2502	0,112 2502	0,112 2502	0,112 2502	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
113	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки, 3,0 мм	С1535-22	т	22467,37	0,112 2516	0,112 2516	0,112 2516	0,112 2516	0,112 2516	- -
114	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 76 мм	М12-753-4	100 м	1617,52	0,04 65	0,04 65	0,04 65	0,04 65	0,04 65	- -
115	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 219-426 мм	М12-753-8	100 м	8038,84	0,64 5145	0,64 5145	0,64 5145	0,64 5145	0,64 5145	- -
116	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 89 мм	М12-753-5	100 м	1617,52	0,78 1262	0,78 1262	0,78 1262	0,78 1262	0,78 1262	- -
117	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм	М12-753-3	100 м	1216,63	0,28 341	0,28 341	0,28 341	0,28 341	0,28 341	- -
118	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм	М12-1-1	100 м	4473,68	0,21 939	0,21 939	0,21 939	0,21 939	0,21 939	- -
119	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	С113-15	м	19,51	15 293	15 293	15 293	15 293	15 293	- -
120	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-13	м	12,52	6 75	6 75	6 75	6 75	6 75	- -
121	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм	М12-1-2	100 м	8800,91	0,1 880	0,1 880	0,1 880	0,1 880	0,1 880	- -
122	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	С113-18	м	39,69	10 397	10 397	10 397	10 397	10 397	- -
123	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	М12-753-1	100 м	815,73	0,21 171	0,21 171	0,21 171	0,21 171	0,21 171	- -
124	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм	М12-753-3	100 м	1216,63	0,1 122	0,1 122	0,1 122	0,1 122	0,1 122	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
125	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	Е20-1-7	100м2	16890,97	0,1978 3341	0,1978 3341	0,1978 3341	0,1978 3341	0,1978 3341	- -
126	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	Е20-1-7	100м2	16890,97	0,0142 240	0,0142 240	0,0142 240	0,0142 240	0,0142 240	- -
127	Монтаж газоходів та шиберів	М6-264-5	т	13573,79	0,81 10995	0,81 10995	0,81 10995	0,81 10995	0,81 10995	- -
128	Газопроводи	1905-14143	т	5971,16	0,81 4837	0,81 4837	0,81 4837	0,81 4837	0,81 4837	- -
129	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	Е20-29-1	м2	228,11	1,23 281	1,23 281	1,23 281	1,23 281	1,23 281	- -
130	Вставки гнучкі до відцентрових вентиляторів з брезенту та сортової сталі	2415-2581	м2	164,87	1,23 203	1,23 203	1,23 203	1,23 203	1,23 203	- -
131	Колектор із труб діам. 425 мм	Е16-9-11	100м	113655,50	0,03 3410	0,03 3410	0,03 3410	0,03 3410	0,03 3410	- -
132	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	С111-870	м2	2,40	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	- -
133	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору стальних балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	Е15-172-3	100м2	1757,82	0,734 1290	0,734 1290	0,734 1290	0,734 1290	0,734 1290	- -
	Локальний кошторис 2-1-3 на обмурування котлів									
1	Мурування шамотною цеглою	Е45-35-3	м3	845,86	1,363 1153	1,363 1153	1,363 1153	1,363 1153	1,363 1153	- -
2	Вироби вогнетривкі шамотні загального призначення [ГОСТ 390-83, ГОСТ 8691-73], N 5,8, I підгрупа, марка ША	С1115-381	т	1031,92	2,45 2528	2,45 2528	2,45 2528	2,45 2528	2,45 2528	- -
3	Ізоляція мурування печей, котлів і трубопроводів шамотним мертелем з азбестом	Е45-53-1	м3	2423,88	0,45 1091	0,45 1091	0,45 1091	0,45 1091	0,45 1091	- -
4	Ізоляція мурування печей, котлів, трубопроводів азбестовим шнуром	Е45-50-1	100кг	5423,31	0,08 434	0,08 434	0,08 434	0,08 434	0,08 434	- -
	Локальний кошторис 2-1-4 на теплоізоляційні роботи									
1	Антікорозійне покриття труб, арматури, газаходів	Е15-179-3	100м2	2270,15	0,824 1871	0,824 1871	0,824 1871	0,824 1871	0,824 1871	- -
2	Ізоляція трубопроводів діаметром 159-273 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-9-9	10м	341,95	6,4 2188	6,4 2188	6,4 2188	6,4 2188	6,4 2188	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
3	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	С114-15-У	м3	384,34	4,08 1568	4,08 1568	4,08 1568	4,08 1568	4,08 1568	- -
4	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-3-13	10м	217,41	7,8 1696	7,8 1696	7,8 1696	7,8 1696	7,8 1696	- -
5	Напівциліндри мінераловатні на драні, не поштукатурені азбоцементним розчином, щільність 150 кг/м3, зовнішній діаметр трубопроводу 25-133 мм	С114-94-У	м3	1235,99	2,04 2521	2,04 2521	2,04 2521	2,04 2521	2,04 2521	- -
6	Ізоляція трубопроводів діаметром до 57 мм шнурами азбестовими, товщина ізоляційного шару 50 мм	Е26-8-14	10м	242,00	2,8 678	2,8 678	2,8 678	2,8 678	2,8 678	- -
7	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 6,0 мм	С1541-83	т	85332,63	0,011 939	0,011 939	0,011 939	0,011 939	0,011 939	- -
8	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 159-273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-23-13	10м	248,88	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	- -
9	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 89-133 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	Е26-23-7	10м	157,85	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	- -
10	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	Е26-23-1	10м	128,58	2,8 360	2,8 360	2,8 360	2,8 360	2,8 360	- -
11	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	С111-857	м2	5,96	130 775	130 775	130 775	130 775	130 775	- -
12	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 159-273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-23-13	10м	248,88	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	6,4 1593	- -
13	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 89-133 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	Е26-23-7	10м	157,85	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	7,8 1231	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
14	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	Е26-23-1	10м	128,58	2,8 360	2,8 360	2,8 360	2,8 360	2,8 360	- -
15	Тканина скляна конструкційна Т-10, Т-10п	С114-87	1000м2	17228,17	0,13 2240	0,13 2240	0,13 2240	0,13 2240	0,13 2240	- -
16	Ізоляція арматури і фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з матів мінераловатних прошивних із покриттям листами з оцинкованої сталі, умовний діаметр трубопроводів 80-200 мм, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-15-5	10шт	3968,19	5,7 22619	5,7 22619	5,7 22619	5,7 22619	5,7 22619	- -
17	Ізоляція арматури і фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з матів мінераловатних прошивних із покриттям листами з оцинкованої сталі, умовний діаметр трубопроводів до 65 мм, товщина ізоляційного шару 60 мм	Е26-15-2	10шт	2524,43	7,1 17923	7,1 17923	7,1 17923	7,1 17923	7,1 17923	- -
18	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	С114-15-У	м3	384,34	6,08 2337	6,08 2337	6,08 2337	6,08 2337	6,08 2337	- -
19	Антікорозійне фарбування труб	Е15-179-3	100м2	2270,15	0,114 259	0,114 259	0,114 259	0,114 259	0,114 259	- -
20	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 40 мм	Е26-9-1	10м	159,48	6,4 1021	6,4 1021	6,4 1021	6,4 1021	6,4 1021	- -
21	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	С114-15-У	м3	384,34	2,47 949	2,47 949	2,47 949	2,47 949	2,47 949	- -
22	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	Е26-23-1	10м	128,58	6,4 823	6,4 823	6,4 823	6,4 823	6,4 823	- -
23	Тканина скляна конструкційна Т-10, Т-10п	С114-87	1000м2	17228,17	0,009 155	0,009 155	0,009 155	0,009 155	0,009 155	- -
	Локальний кошторис 2-1-5 на водопровід і каналізацію									
1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	Е16-7-1	100м	6886,22	0,32 2204	0,32 2204	0,32 2204	0,32 2204	0,32 2204	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	Е16-7-2	100м	7309,64	0,03 219	0,03 219	0,03 219	0,03 219	0,03 219	- -
3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	Е16-7-3	100м	8085,50	0,13 1051	0,13 1051	0,13 1051	0,13 1051	0,13 1051	- -
4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	Е16-7-4	100м	8793,81	0,12 1055	0,12 1055	0,12 1055	0,12 1055	0,12 1055	- -
5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	Е16-7-6	100м	11712,77	0,04 469	0,04 469	0,04 469	0,04 469	0,04 469	- -
6	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	Е16-29-1	100м	263,06	0,64 168	0,64 168	0,64 168	0,64 168	0,64 168	- -
7	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	С1630-114	кг	8,39	9,4 79	9,4 79	9,4 79	9,4 79	9,4 79	- -
8	Установлення змішувачів	Е17-2-3	10шт	308,86	0,1 31	0,1 31	0,1 31	0,1 31	0,1 31	- -
9	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	С130-624	комплект	151,37	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	- -
10	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	Е17-8-1	10компл.	3446,92	0,1 345	0,1 345	0,1 345	0,1 345	0,1 345	- -
12	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	Е16-15-2	шт	92,18	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	- -
13	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	С1630-65	шт	307,12	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	- -
14	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 40 мм	С130-948	шт	38,62	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	- -
15	Вентилі прохідні муфтові 15ч8п для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см 2], діаметр 25 мм	С1630-248	шт	46,27	1 46	1 46	1 46	1 46	1 46	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
16	Вентилі 15ч8п, діаметр 20 мм	С1630-1498-Д	шт	5,79	3 17	3 17	3 17	3 17	3 17	- -
17	Установлення манометрів з триходовим краном	Е18-22-2	комплект	12,39	1 12	1 12	1 12	1 12	1 12	- -
18	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	Е16-26-1	шт	18,96	1 19	1 19	1 19	1 19	1 19	- -
19	Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-7/25ч	С1630-1459	шт	1259,21	1 1259	1 1259	1 1259	1 1259	1 1259	- -
20	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-659	шт	31,79	1 32	1 32	1 32	1 32	1 32	- -
21	Крани водорозбірні настінні латунні з гальванопокриттям для раковин та мийок, марка КВ-15Д, діаметр 15 мм	С130-467	шт	56,84	1 57	1 57	1 57	1 57	1 57	- -
22	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	Е16-5-1	100м	19845,80	0,04 794	0,04 794	0,04 794	0,04 794	0,04 794	- -
23	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	Е16-5-2	100м	29065,06	0,21 6104	0,21 6104	0,21 6104	0,21 6104	0,21 6104	- -
24	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	Е16-4-2	100м	9910,14	0,05 496	0,05 496	0,05 496	0,05 496	0,05 496	- -
25	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	Е17-1-6	10компл.	919,62	0,1 92	0,1 92	0,1 92	0,1 92	0,1 92	- -
26	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500х300х135 мм	С130-668	комплект	802,40	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	- -
27	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	Е17-3-1	10компл.	1315,64	0,1 132	0,1 132	0,1 132	0,1 132	0,1 132	- -
28	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	С130-33	комплект	143,54	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
29	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	С130-901	шт	484,68	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	- -
30	Установлення трапів діаметром 50 мм	Е17-1-11	10компл.	1700,04	0,1 170	0,1 170	0,1 170	0,1 170	0,1 170	- -
31	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1	Е1-164-1	100м3	3962,25	0,075 297	0,075 297	0,075 297	0,075 297	0,075 297	- -
32	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	Е1-166-1	100м3	2926,55	0,075 219	0,075 219	0,075 219	0,075 219	0,075 219	- -
	Локальний кошторис 2-1-6 на вентиляцію і теплопостачання									
1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	Е20-34-2	шт	472,63	0,297 140	0,297 140	0,297 140	0,297 140	0,297 140	- -
2	Агрегати опалювальні АПВ280/190, продуктивність за повітрям 18800 м3/г, теплоносій - пара, вода	С1630-1485	шт	10663,21	1 10663	1 10663	1 10663	1 10663	1 10663	- -
3	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	1 74	1 74	1 74	1 74	1 74	- -
4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	Е16-15-2	шт	92,18	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	- -
5	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	С1630-65	шт	307,12	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	- -
6	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	С130-949	шт	40,72	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	- -
7	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-1497	шт	26,93	1 27	1 27	1 27	1 27	1 27	- -
8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	Е16-10-2	100м	10985,41	0,24 2636	0,24 2636	0,24 2636	0,24 2636	0,24 2636	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
9	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	Е16-6-1	100м	5429,26	0,02 109	0,02 109	0,02 109	0,02 109	0,02 109	- -
10	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	Е16-6-2	100м	5855,73	0,38 2225	0,38 2225	0,38 2225	0,38 2225	0,38 2225	- -
11	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	Е16-29-1	100м	263,06	0,64 168	0,64 168	0,64 168	0,64 168	0,64 168	- -
12	Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 159 мм	Е18-17-5	шт	239,10	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	- -
13	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 630 мм	Е20-23-4	шт	728,23	2 1456	2 1456	2 1456	2 1456	2 1456	- -
14	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	Е20-23-1	шт	268,76	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	- -
15	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	Е20-12-10	грати	54,47	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	- -
16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	Е20-3-3	100м2	20740,60	0,016 332	0,016 332	0,016 332	0,016 332	0,016 332	- -
	Локальний кошторис 2-1-7 на газопостачання котельні									
1	Установлення автоматики КСЦ-9М	М6-11-2	т	7119,23	0,65 4627	0,65 4627	0,65 4627	0,65 4627	0,65 4627	- -
3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 150 мм	М11-350-6	шт	420,31	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	- -
4	Лічильники газові ротаційні РГ-600	С1630-979	шт	3944,98	1 3945	1 3945	1 3945	1 3945	1 3945	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 150 мм	М11-350-6	шт	420,31	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	- -
7	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 100 мм	Е19-9-2	шт	379,04	3 1137	3 1137	3 1137	3 1137	3 1137	- -
9	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	М12-802-4	10 шт	2982,09	0,4 1193	0,4 1193	0,4 1193	0,4 1193	0,4 1193	- -
10	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бк для нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	С1630-1570	шт	1902,54	4 7610	4 7610	4 7610	4 7610	4 7610	- -
11	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	М12-802-3	10 шт	2207,75	1 2208	1 2208	1 2208	1 2208	1 2208	- -
12	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бк для нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	С1630-1569	шт	1141,52	10 11415	10 11415	10 11415	10 11415	10 11415	- -
13	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-809-1	10 шт	1202,69	0,4 481	0,4 481	0,4 481	0,4 481	0,4 481	- -
14	Крани прохідні натяжні муфтові для газа, 11ч3бк, тиск 0,1 МПа [1 кгс/см2], діаметр 25 мм	С1630-637	шт	30,31	4 121	4 121	4 121	4 121	4 121	- -
15	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	М12-809-1	10 шт	1202,69	0,1 120	0,1 120	0,1 120	0,1 120	0,1 120	- -
16	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	С1630-643	шт	37,92	1 38	1 38	1 38	1 38	1 38	- -
17	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [термометр]	М11-350-3	шт	143,67	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
19	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [манометр]	М11-350-3	шт	143,67	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	- -
22	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-11 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	8379,10	1,25 10474	1,25 10474	1,25 10474	1,25 10474	1,25 10474	- -
23	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	С1535-59	т	14953,02	1,25 18691	1,25 18691	1,25 18691	1,25 18691	1,25 18691	- -
24	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 108 мм [у приміщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцій та бойлерних]	М12-2-9 в.в. п.2.1.3 к=1,1	т	10676,85	0,25 2669	0,25 2669	0,25 2669	0,25 2669	0,25 2669	- -
25	Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки, 4,0 мм	С1535-41	т	16370,71	0,25 4093	0,25 4093	0,25 4093	0,25 4093	0,25 4093	- -
26	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 133-159 мм	М12-753-7	100 м	2426,30	0,73 1771	0,73 1771	0,73 1771	0,73 1771	0,73 1771	- -
27	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 108 мм	М12-753-6	100 м	2018,42	0,32 646	0,32 646	0,32 646	0,32 646	0,32 646	- -
28	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм	М12-1-2	100 м	8800,91	0,38 3344	0,38 3344	0,38 3344	0,38 3344	0,38 3344	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	С113-16	м	25,06	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	- -
30	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм	М12-1-1	100 м	4473,68	0,64 2863	0,64 2863	0,64 2863	0,64 2863	0,64 2863	- -
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	С113-15	м	19,51	14 273	14 273	14 273	14 273	14 273	- -
32	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-14	м	16,00	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	- -
33	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	М12-753-1	100 м	815,73	1,02 832	1,02 832	1,02 832	1,02 832	1,02 832	- -
34	Прокладання футляру зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	Е16-10-8	100м	35477,69	0,022 781	0,022 781	0,022 781	0,022 781	0,022 781	- -
35	Прокладання футляру зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	Е16-10-3	100м	13685,51	0,006 82	0,006 82	0,006 82	0,006 82	0,006 82	- -
36	Прокладання футляру зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	Е16-10-1	100м	8231,96	0,018 148	0,018 148	0,018 148	0,018 148	0,018 148	- -
37	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 150 мм	Е22-47-2	100м	4726,25	0,022 104	0,022 104	0,022 104	0,022 104	0,022 104	- -
38	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 100 мм	Е22-47-1	100м	4248,46	0,024 102	0,024 102	0,024 102	0,024 102	0,024 102	- -
39	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 800 мм	Е22-48-1	шт	620,90	7 4346	7 4346	7 4346	7 4346	7 4346	- -
40	Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2	Е19-7-2	шт	1061,05	7 7427	7 7427	7 7427	7 7427	7 7427	- -
41	Клапан запобіжний,що самопритирається КПС-0,7-810	2407-502	шт	424,43	7 2971	7 2971	7 2971	7 2971	7 2971	- -
42	Улаштування контрольної трубки	Е24-114-1	шт	1002,73	1 1003	1 1003	1 1003	1 1003	1 1003	- -
43	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 150 мм	С130-954	шт	102,56	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
44	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору стальних балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	Е15-172-3	100м2	1757,82	0,6792 1194	0,6792 1194	0,6792 1194	0,6792 1194	0,6792 1194	- -
45	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	Е15-172-4	100м2	2772,03	0,1558 432	0,1558 432	0,1558 432	0,1558 432	0,1558 432	- -
	Локальний кошторис 2-1-8 на силове електроустаткування									
1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою РУСМ 8105-44АОБХХ	М39-4-134	пристрій	852,03	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	- -
3	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою РУСМ 9501-ХХХХХХ	М39-4-236	пристрій	1297,97	1 1298	1 1298	1 1298	1 1298	1 1298	- -
5	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3118-ХХУХ, ПР8504-3070-ХХХ	М39-37-49	пристрій	1314,28	1 1314	1 1314	1 1314	1 1314	1 1314	- -
7	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3045, -3046-ХХУХ	М39-37-1	пристрій	767,78	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	- -
12	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	М8-530-4	шт	190,80	8 1526	8 1526	8 1526	8 1526	8 1526	- -
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	М8-526-2	шт	141,16	5 706	5 706	5 706	5 706	5 706	- -
17	Перемикач універсальний пиловодозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 4	М8-534-1	шт	137,19	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	- -
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	М8-146-2	100 м	2172,26	0,45 978	0,45 978	0,45 978	0,45 978	0,45 978	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
19	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	М8-481-20	шт	74,41	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	- -
20	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	М8-409-6	100 м	1315,23	0,47 618	0,47 618	0,47 618	0,47 618	0,47 618	- -
21	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	М8-409-7	100 м	1587,44	0,45 714	0,45 714	0,45 714	0,45 714	0,45 714	- -
22	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	М8-411-1	100 м	2900,64	0,18 522	0,18 522	0,18 522	0,18 522	0,18 522	- -
23	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2, 5 мм2	М8-412-1	100 м	230,67	0,53 122	0,53 122	0,53 122	0,53 122	0,53 122	- -
24	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	М8-412-2	100 м	272,75	0,12 33	0,12 33	0,12 33	0,12 33	0,12 33	- -
25	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	М8-412-3	100 м	340,70	0,45 153	0,45 153	0,45 153	0,45 153	0,45 153	- -
26	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	М8-412-9	100 м	112,43	1,91 215	1,91 215	1,91 215	1,91 215	1,91 215	- -
27	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	М8-412-10	100 м	251,98	1,35 340	1,35 340	1,35 340	1,35 340	1,35 340	- -
28	Кабель АВВГ напругою до 660 В перерізом 3х16+1х10 мм2	15093-38053-2	1000 м	5295,23	0,01 53	0,01 53	0,01 53	0,01 53	0,01 53	- -
29	Кабель АВВГ напругою до 660 В перерізом 4х2,5 мм2	15093-38013-1	1000 м	2192,89	0,01 22	0,01 22	0,01 22	0,01 22	0,01 22	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
30	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	15093-37013	1000м	3336,26	0,035 117	0,035 117	0,035 117	0,035 117	0,035 117	- -
31	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	С157-227	1000м	481,02	0,22 106	0,22 106	0,22 106	0,22 106	0,22 106	- -
32	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 4 мм2	С157-229	1000м	681,52	0,05 34	0,05 34	0,05 34	0,05 34	0,05 34	- -
33	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 25 мм2	С157-235	1000м	3410,82	0,19 648	0,19 648	0,19 648	0,19 648	0,19 648	- -
34	Металорукав гнучкий РЗ-ЦХ-22	241649-1051-1-2	1000 м	2599,97	0,018 47	0,018 47	0,018 47	0,018 47	0,018 47	- -
35	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 20 мм	С1530-64	10м	21,73	4,7 102	4,7 102	4,7 102	4,7 102	4,7 102	- -
36	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 32 мм	С1530-66	10м	47,15	4,5 212	4,5 212	4,5 212	4,5 212	4,5 212	- -
	Локальний кошторис 2-1-9 на електроосвітлення									
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	М8-599-2	шт	195,51	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	- -
2	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	М8-603-1	шт	78,68	1 79	1 79	1 79	1 79	1 79	- -
3	Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах і стелях	М8-593-18	100 шт	7924,23	0,08 634	0,08 634	0,08 634	0,08 634	0,08 634	- -
4	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	М8-593-1	100 шт	9725,69	0,08 778	0,08 778	0,08 778	0,08 778	0,08 778	- -
5	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	М8-593-6	100 шт	4179,65	0,03 125	0,03 125	0,03 125	0,03 125	0,03 125	- -
6	Вимикач напівгерметичний і герметичний	М8-591-3	100 шт	3294,07	0,12 395	0,12 395	0,12 395	0,12 395	0,12 395	- -
7	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	М8-591-2	100 шт	2458,46	0,02 49	0,02 49	0,02 49	0,02 49	0,02 49	- -
8	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	М8-591-9	100 шт	2664,95	0,07 187	0,07 187	0,07 187	0,07 187	0,07 187	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
9	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	М8-149-1	100 м	4066,36	0,1 407	0,1 407	0,1 407	0,1 407	0,1 407	- -
10	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	М8-402-1	100 м	1925,32	1,5 2888	1,5 2888	1,5 2888	1,5 2888	1,5 2888	- -
11	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	М8-152-13	100 шт	2057,45	3 6172	3 6172	3 6172	3 6172	3 6172	- -
12	Щиток освітлювальний ЯОУ-8501У3	1517-2490-16	шт	776,22	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	- -
13	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	1517-2346	шт	253,27	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	- -
14	Світильник підвісний НСП09-200/Р50-03-02	1507-1023	шт	78,06	8 624	8 624	8 624	8 624	8 624	- -
15	Підвісний світильник НСП03-60-01У3	1507-1045	шт	34,11	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	- -
16	Світильник НП020Х100/Р20-01УХЛЧ	1507-3016	шт	38,33	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	- -
17	Лампи розжарювання	С1547-1	шт	26,16	20 523	20 523	20 523	20 523	20 523	- -
22	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	15093-37013	1000м	3336,26	0,14 467	0,14 467	0,14 467	0,14 467	0,14 467	- -
23	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	15093-38013	1000м	4648,04	0,02 93	0,02 93	0,02 93	0,02 93	0,02 93	- -
	Локальний кошторис 2-1-10 на автоматизацію									
1	Установлення блоку управління	М11-168-1	шт	323,55	4 1294	4 1294	4 1294	4 1294	4 1294	- -
2	Монтаж блоку живлення	М11-201-1	шт	84,84	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	- -
3	Установлення датчиків тиснення	М11-350-3	шт	143,67	12 1724	12 1724	12 1724	12 1724	12 1724	- -
4	Монтаж датчиків розрядження та рівню	М11-350-3	шт	143,67	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	- -
5	Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі	М12-699-2	10 шт	462,64	0,6 278	0,6 278	0,6 278	0,6 278	0,6 278	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
6	Трубні проводки з водогазопровідних труб із вуглецевих і низьколегованих сталей, тип з'єднання зварний, діаметр умовного проходу 25 мм	М12-522-3	100 м	2153,68	0,16 345	0,16 345	0,16 345	0,16 345	0,16 345	- -
7	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 50 мм	М8-407-8	100 м	2098,25	1,18 2476	1,18 2476	1,18 2476	1,18 2476	1,18 2476	- -
8	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	М8-411-1	100 м	2900,64	1,62 4699	1,62 4699	1,62 4699	1,62 4699	1,62 4699	- -
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	М8-146-2	100 м	2172,26	0,05 109	0,05 109	0,05 109	0,05 109	0,05 109	- -
10	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2, 5 мм2	М8-412-1	100 м	230,67	2,8 646	2,8 646	2,8 646	2,8 646	2,8 646	- -
11	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	М8-412-9	100 м	112,43	4,14 465	4,14 465	4,14 465	4,14 465	4,14 465	- -
12	Конструкції металеві	М8-88-3	т	20446,32	0,04 818	0,04 818	0,04 818	0,04 818	0,04 818	- -
13	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою	М8-604-1	100 шт	3045,57	0,02 61	0,02 61	0,02 61	0,02 61	0,02 61	- -
15	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	Е46-32-2	100м	2447,04	0,1 245	0,1 245	0,1 245	0,1 245	0,1 245	- -
16	Провід напругою до 500в класу струмопровідної жили 4 перерізом 2.0, 50мм2 НВЕ	15098-4102	1000м	2213,80	0,02 44	0,02 44	0,02 44	0,02 44	0,02 44	- -
17	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	С157-227	1000м	481,02	0,674 324	0,674 324	0,674 324	0,674 324	0,674 324	- -
18	Кабель АВВГ напругою до 660 В перерізом 4х2,5 мм2	15093-38013-1	1000 м	2192,89	0,05 110	0,05 110	0,05 110	0,05 110	0,05 110	- -
19	Пристрій відбірний	241829-6065	шт	26,25	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	- -
20	Металорукав гнучкий РЗ-ЦХ-18	241649-1049-1-1	1000 м	2227,10	0,162 361	0,162 361	0,162 361	0,162 361	0,162 361	- -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
21	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-14	м	16,00	16 256	16 256	16 256	16 256	16 256	- -
22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	С113-2	м	14,61	118 1724	118 1724	118 1724	118 1724	118 1724	- -
	Локальний кошторис 2-1-11 на заземлення вводного щита (грунт супісок)									
1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	Е1-164-2	100м3	5171,07	0,06 310	0,06 310	0,06 310	0,06 310	0,06 310	- -
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	Е1-166-1	100м3	2926,55	0,06 176	0,06 176	0,06 176	0,06 176	0,06 176	- -
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	М8-471-3	10 шт	1552,46	0,4 621	0,4 621	0,4 621	0,4 621	0,4 621	- -
4	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	М8-472-1	100 м	1703,39	0,24 409	0,24 409	0,24 409	0,24 409	0,24 409	- -
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	М8-472-8	100 м	1660,39	0,16 266	0,16 266	0,16 266	0,16 266	0,16 266	- -

Склав _____ "ПОГОДЖЕНО"

Перевірив_____ Виконавець робіт _____